



DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES
Nº: 230048

1.- Produto:
MORCEMDRY FIX

2.-Uso previsto:
Membrana impermeabilizante CM02 monocomponente, reforçada com fibras, de endurecimento e secagem rápidos, sem pó, dotada de alta flexibilidade e tempo aberto alargado, para impermeabilização.

3.-Fabricante:
GRUPO PUMA ESPAÑA com domicílio em: Avda. Agrupación Córdoba 17, 14014 Córdoba www.grupopuma.com

4.-Sistema de avaliação e verificação da constância das prestações do produto (EVCP): 3 para estanqueidade de água e 4 para o resto das características

5.-Organismo notificado:
APPLUS nº 370

6.-Prestações declaradas

Características essenciais	Prestações	Notas	Especificação técnica harmonizada
Resistência à aderência inicial em tração	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2	UNE- EN-14891:2017
Estanqueidade	Sem penetração	A.7	
Resistência à propagação de fissuras	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8 e condições declaradas	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra a ação do clima /envelhecimento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra a ação da água /humidade	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 ou A.6.4	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra o contacto da água de cal	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra as geadas e os ciclos de gelo/degelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6	
Substâncias perigosas	Ponto 4.2		

As prestações do produto identificado no ponto 1 estão em conformidade com as características declaradas no ponto 6. A presente declaração de características é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 3, em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/3110.
Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Córdoba, 26/02/26

Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA
Avda. Agrupación Córdoba 17, 14014 Córdoba
25
Nº: 230048

UNE-EN-14891

MORCEMDRY FIX

Membrana impermeabilizante monocomponente, reforçada com fibras, de endurecimento e secagem rápida, sem pó, dotada de alta flexibilidade

Resistência à aderência inicial em tração	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Estanqueidade	Sem penetração
Resistência à propagação de fissuras	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Durabilidade da aderência inicial em tração contra a ação do clima/envelhecimento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade da aderência inicial em tração contra a ação da água/humidade	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade da aderência inicial em tração contra o contacto com a água de cal	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade da aderência inicial em tração contra as geadas e os ciclos de gelo/degelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$