

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Nº: 120025-131


1. **Produit :**
PEGOLAND ESPECIAL BLANCO
2. **Fabricant :**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante :
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Mortier-colle à base de ciment à prise normale, à glissement réduit et à temps ouvert prolongé, Pegoland Especial Blanco, destiné au collage de carreaux à absorption > 3 % et de mosaïques en verre, pour revêtements de sols et murs intérieurs, ainsi que pour sols extérieurs. Adapté aussi à la pose de carreaux à faible absorption (≤ 3 %) sur sols et murs intérieurs résidentiels et à usage public piétonnier, à condition que le côté le plus long du carreau soit ≤ 30 cm.
4. **Système d'évaluation :**
3
5. **Organisme notifié :**
Les essais de type n° 001-24/013054/1 d'avril 2024 ; n° 001-24/019432/1, 001-24/019476/1, 001-24/019617/1, 001-24/019943/1, 001-24/019808/1, 001-24/019627/1 de mai 2024 ; n° 001-24/024276/1 de juin 2024 ; et n° 001-24/030891/1, 001-24/030654/1, 001-24/030900/1, 001-24/029547/1, 001-24/029644/1, 001-24/030340/1, 001-24/030167/1 de juillet 2024 ont été réalisés par CEMOSA n° 1377 (Málaga), les mêmes résultats ont été obtenus pour le produit dans toutes les usines.
6. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence : - Adhérence initiale par traction	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Durabilité : - Adhérence par traction après action de l'eau - Adhérence par traction après vieillissement thermique - Adhérence par traction après cycles gel/dégel	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :
Date et Lieu d'émission : Málaga, 07/01/2025



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 24	
PEGOLAND ESPECIAL BLANCO N° : 120025-131 EN-12004 :2007+A1:2012 Mortier-colle à base de ciment à prise normale, à glissement réduit et à temps ouvert prolongé, pour revêtements de sols et muraux intérieurs, ainsi que pour sols extérieurs.	
Réaction au feu :	Classe E
Adhérence :	
- Adhérence initiale par traction	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Durabilité :	
- Adhérence par traction après action de l'eau	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
- Adhérence par traction après vieillissement thermique	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
- Adhérence par traction après cycles gel/dégel	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité