

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 105283

1. Produto:

PEGOLAND FAST FLEX

2. Fabricante:

GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicilio em:

Avda. Agrupación Córdoba, 17

14014 Córdoba (Córdoba)

www.grupopuma.com

3. Utilização prevista:

Adesivo cimentício melhorado, deformável, de presa rápida, com tempo aberto alargado e deslizamento reduzido, PEGOLAND FAST FLEX, para a aplicação de pavimentos e revestimentos, interiores e exteriores; indicado para fachadas, sistemas de piso radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies, sobreposições, revestimento de piscinas e aplicação sobre sistemas de impermeabilização cimentícios; adequado para a colagem de todo o tipo de peças cerâmicas, grés porcelânico, mármore, granito e pedra natural.

4. Sistema de avaliação:

3

5. Organismos notificados:

Foram realizados os ensaios tipo nº 0201-01-2014-4479 com data de 23 de junho de 2014 em CEMOSA nº 1377 (Málaga)

6. Desempenho declarado:


Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Rápida aderência à tração. - Aderência inicial à tração	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água - Aderência à tração após envelhecimento térmico - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5.

A presente declaração de prestações é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) nº2024/3110, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 08/01/2025



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 14	
PEGOLAND FAST FLEX Nº: 105283 EN-12004:2007+A1:2012 Adesivo cimentício melhorado de presa rápida, com tempo aberto alargado, deslizamento reduzido e altamente deformável, para a aplicação de todo o tipo de peças cerâmicas em pavimentos e revestimentos, interiores e exteriores, especialmente indicado para fachadas.	
Reação ao fogo:	Classe E
Aderência: - Rápida aderência à tração: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ - Aderência inicial à tração: $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água: $\geq 1\text{N/mm}^2$ - Aderência à tração após envelhecimento térmico: $\geq 1\text{N/mm}^2$ - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo: $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança