# GAMA PUMAFLEX

## SOLUCIONES PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

grupopuma

# PUMAFLEX

ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ SOLAR

NUEVO ENVASE RECICLABLE

**Recubrimiento impermeabilizante formado por una dispersión acuosa de copolimeros acrílicos, cargas de elevada resistencia mecánica, aditivos y pigmentos especiales.**

Proporciona una cobertura mediante membrana continua capaz de prevenir filtraciones de agua y los consiguientes problemas derivados de la humedad.

## Características y aplicaciones.

- Fuerte resistencia a la tracción y al alargamiento hasta la rotura.
- Extraordinaria oposición al envejecimiento.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Buen relleno de fisuras y resistente a la microfisuración.
- Mayor resistencia mecánica con el uso de **armadura**.

Envases de 15 L, 4 L y 0,75 L

Gama de color

grupopuma

# PUMAFLEX FIBRADO

NUEVO ENVASE RECICLABLE

## Recubrimiento impermeabilizante con alta elasticidad y flexibilidad.

Revestimiento sobre paramentos horizontales a los que proporciona una cobertura continua capaz de prevenir filtraciones de agua y los consiguientes problemas derivados de la humedad. Aplicable, en general, sobre toda superficie exterior eventualmente transitable. Con baja pegajosidad residual de la película seca.

## Características y aplicaciones.

- Impermeable al agua.
- Buena resistencia a la tracción y alta elasticidad.
- Notable resistencia a la abrasión.
- Buen relleno de fisuras y resistente a la microfisuración.
- Fácil aplicación y baja pegajosidad.
- **Contiene hilo de fibra cortado**.

Envases de 4 y 15 L

Gama de color

# PUMAFLEX PU HYBRID

## Membrana impermeable de poliuretano alifático híbrido en base agua.

Revestimiento para soportes horizontales a base de polímeros acrílicos y poliuretano alifático, forma una cobertura continua y elástica de altas prestaciones capaz de prevenir filtraciones de agua y los consiguientes problemas derivados de la humedad. Aplicable en general sobre toda superficie exterior eventualmente transitable.

## Características y aplicaciones.

- Impermeable al agua de lluvia.
- **Excelente** resistencia a la tracción y alta elasticidad.
- Mayor resistencia mecánica con el uso de **armadura**.
- **Alta** resistencia a la abrasión.
- **Alto poder de relleno** de fisuras y resistente a la microfisuración.
- Muy baja pegajosidad residual de la película seca.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- **Alta reflectancia solar** (en su versión blanco) >90, que disminuye la absorción de calor.
- **Compatible con láminas asfálticas autoprotegidas** en rehabilitación de cubiertas.

Envases de 4 y 15 L

Gama de color

* Toda cubierta horizontal debiera mantener una inclinación mínima que según el CTE establece > al 1%.

grupopuma

# PUMAFLEX MALLA

## Malla de fibra de vidrio de hilo plano.

Indicada para el refuerzo de impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.

# MALLAFLEX

## Fieltro de fibra de velo de vidrio.

Especial para impermeabilización in situ tipo sandwich.

# MAT 100

## Fibra de vidrio cortada.

Diseñada especialmente para el moldeado por laminación manual. Proporciona un excelente rendimiento. Buena impregnación y compatible con múltiples tipos de resina.

Teléfono de atención al cliente

**957 10 22 10**

www.grupopuma.com