

## DÉCLARATION DE PERFORMANCES

### N° : 100010-143

1. **Produit :**  
PEGOLAND PORCELANICO FLEXIBLE BLANCO
2. **Fabricant :**  
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante :  
Avda. Agrupación Córdoba, 17  
14014 Córdoba (Córdoba)  
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**  
Mortier-colle à base de ciment amélioré, à glissement réduit et à temps ouvert rallongé, Pegoland Porcelánico Flexible Blanco, destiné à la pose de revêtements de sols intérieurs et extérieurs, de revêtements muraux intérieurs et de plinthes, des revêtements de piscines, ainsi qu'aux planchers chauffants et aux poses en superposition sur sols intérieurs. Convient au collage de tous types de carreaux céramiques, grès cérame, marbre, granit et pierre naturelle.
4. **Système d'évaluation :**  
3
5. **Organisme notifié :**  
Les essais de type n° 01-18/000689/1 de novembre 2017 ; n° 01-21/001077/1, 01-21/000832/1, 01-21/003987/1 de janvier 2021 ; n° 01-21/002814/1, 01-21/003982/1 de février 2021 ; n° 01-21/005945/1, 01-21/006033/1, 01-21/005777/1, 01-21/007635/1, 01-21/006975/1, 01-21/007520/1 de mars 2021 ; et n° 01-21/020247/1 de juin 2021 ont été réalisés par CEMOSA n° 1377 (Málaga), les mêmes résultats ont été obtenus pour ce produit dans toutes les usines.
6. **Performances déclarées :**


| Caractéristiques essentielles                                                                                                                                                       | Performances                                                            | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Réaction au feu :</b>                                                                                                                                                            | Classe E                                                                | EN-12004 :2007+A1:2012                |
| <b>Adhérence :</b><br>- Adhérence initiale par traction                                                                                                                             | $\geq 1\text{N/mm}^2$                                                   |                                       |
| <b>Durabilité :</b><br>- Adhérence par traction après action de l'eau<br>- Adhérence par traction après vieillissement thermique<br>- Adhérence par traction après cycles gel/dégel | $\geq 1\text{N/mm}^2$<br>$\geq 1\text{N/mm}^2$<br>$\geq 1\text{N/mm}^2$ |                                       |
| <b>Substances dangereuses :</b>                                                                                                                                                     | Voir Fiche de Sécurité                                                  |                                       |

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :

Date et Lieu d'émission : Málaga, 03/01/2025



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <br>1377                                                                                                                                                                                  |                        |
| GRUPO PUMA ESPAÑA SL<br>Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)<br>17                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>PEGOLAND PORCELANICO FLEXIBLE BLANCO</b><br><br><b>Nº : 100010-143</b><br><br><b>EN-12004 :2007+A1:2012</b><br><br>Mortier-colle à base de ciment amélioré à glissement réduit et à temps ouvert rallongé, pour sols et murs, application en intérieur et en extérieur. |                        |
| <b>Réaction au feu :</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Classe E               |
| <b>Adhérence :</b><br>- Adhérence initiale par traction $\geq 1\text{N/mm}^2$                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Durabilité :</b><br>- Adhérence par traction après action de l'eau : $\geq 1\text{N/mm}^2$<br>- Adhérence par traction après vieillissement thermique : $\geq 1\text{N/mm}^2$<br>- Adhérence par traction après cycles gel/dégel : $\geq 1\text{N/mm}^2$                |                        |
| <b>Substances dangereuses :</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Voir Fiche de Sécurité |