

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 130024

1. **Producto:**
TRADICOL EXTERIORES BLANCO
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido, TRADICOL EXTERIORES BLANCO, para la colocación en capa gruesa en alicatados directos sobre muro de ladrillo y en solados sobre fondos irregulares de piezas de absorción alta, media y baja.
4. **Sistema de evaluación:**
3
5. **Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo nº 78238, 78241, 78244, 79192, 79620, 84065 y 85393, con fechas junio, septiembre, agosto de 2004, y nº 84847, 96508 y 2501885 con fecha marzo, junio de 2005 en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 5026662, 5027615 con fecha septiembre de 2005, nº 07/31200749, 07/31200753 con fecha febrero de 2007 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 07/01/2025



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
TRADICOL EXTERIORES BLANCO Nº: 130024 EN-12004:2007+A1:2012 Adhesivo cementoso de fraguado normal, con deslizamiento reducido, para suelos y paredes, aplicación interior y exterior	
Reacción al fuego:	Clase E
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción:	≥ 0,5N/mm ²
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	≥ 0,5N/mm ² ≥ 0,5N/mm ² ≥ 0,5N/mm ²
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad