

DECLARATION DE PERFORMANCES
N°: 100595

1. **Produit:**
PEGOLAND GEL S1 GRIS
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:**
Mortier-colle ciment amélioré déformable, à glissement réduit et à temps ouvert allongé, PEGOLAND GEL S1 GRIS, destiné au collage de revêtements muraux et de sols, en intérieur et en extérieur ; particulièrement adapté aux façades, aux sols de grandes surfaces, aux carreaux grand format, aux poses en superposition, aux chambres froides, aux planchers chauffants, aux piscines et à la pose sur des systèmes d'étanchéité cimentaires.
4. **Système d'évaluation:**
3
5. **Organismes notifiés:**
Des essais ont été réalisés sous les références type n° 01-19/032365/1 en août 2019, 01-20/022675/1 en juillet 2020, 01-21/007371/1 en mars 2021, 01-21/014841/1 en mai 2021 et 001-22/036946/1 en novembre 2022 à CEMOSA n° 1377 (Málaga) obtenant les mêmes résultats du produit pour toutes les usines.
6. **Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence: - Adhérence initiale à la traction	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilité: - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau - Adhésion à la traction après vieillissement thermique - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses:	Voir la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
La déclaration de performances présente est émise conformément au Règlement (UE) n°2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:
Lieu et date d'émission: Málaga, 08/1/25



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Avda. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
19

PEGOLAND GEL S1 GRIS
Nº: 100595
EN 12004:2007+A1:2012

Mortier-colle ciment amélioré déformable, à glissement réduit et à temps ouvert allongé, destiné aux sols, murs et façades, pour une application en intérieur et en extérieur.

Réaction au feu: Classe E

Adhérence:
- Adhérence initiale à la traction: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Durabilité:
- Adhésion à la traction après immersion dans l'eau: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adhésion à la traction après vieillissement thermique: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Substances dangereuses: Voir la fiche de données de sécurité