

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 120001


1. **Producto:**
PEGOLAND PLUS BLANCO
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicilio em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Adesivo cimentício de presa normal e deslizamento reduzido, PEGOLAND PLUS BLANCO, para colagem de peças com grau de absorção médio a elevado em pavimentos interiores e exteriores, e revestimentos interiores.
4. **Sistema de avaliação:**
3
5. **Organismos notificados:**
Foram realizados os ensaios de tipo n.º 71349, 71385, 71409, 71432, 71435, 74048, 74640, 75181, 75255, 75453, 75458, 75472 e 76378 em fevereiro, março e abril de 2004, e o ensaio n.º 201/1/2011/1049 em maio de 2011, no CEMOSA n.º 1377 (Málaga). Adicionalmente, os ensaios n.º 4019118 e 4025971 foram realizados em setembro de 2004 no APPLUS n.º 0370 (Barcelona), tendo sido obtidos os mesmos resultados de desempenho do produto para todas as unidades de fabrico.
6. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência inicial à tração	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência a tração após imersão em água - Aderência à tração após envelhecimento térmico - Aderência a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Substâncias perigosas:	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 6.
A presente Declaração de Desempenho é emitida, em conformidade com o **Regulamento (UE) 2024/3110**, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e Data de emissão: Málaga, 07/01/2025



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND PLUS BLANCO Nº: 120001 EN-12004:2007+A1:2012 Adesivo cimentício de presa normal e deslizamento reduzido, para colagem de peças com grau de absorção médio a elevado em pavimentos interiores e exteriores, e revestimentos interiores.	
Reacção ao fogo:	Classe E
Aderência: - Aderência inicial à tração:	≥ 0.5N/mm ²
Durabilidade: - Aderência a tração após imersão em água: - Aderência à tração após envelhecimento térmico: - Aderência a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	≥ 0.5N/mm ² ≥ 0.5N/mm ² ≥ 0.5N/mm ²
Substâncias perigosas:	Ver ficha de dados de segurança