

DECLARATION DE PERFORMANCES

Nº: 105285-399

1. **Produit:**
PEGOLAND GEL S2 BLANCO
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:
Av. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:**
Mortier-colle ciment amélioré, hautement déformable, à glissement réduit et à temps ouvert allongé, PEGOLAND GEL S2 BLANCO, destiné au collage de revêtements de sols et de murs, en intérieur et en extérieur ; particulièrement adapté aux façades, aux sols de grandes surfaces, aux carreaux grand format et/ou de faible épaisseur, aux planchers chauffants, aux poses en superposition, aux chambres froides, aux piscines et à la pose sur des systèmes d'étanchéité cimentaires.
4. **Système d'évaluation:**
3
5. **Organismes notifiés:**
Des essais ont été réalisés sous les références type nº 01-15/000911/1, en février 2015, nº 01-20/009083/1 en mars 2020, et nº 01-20/011302/1 en avril 2020, à CEMOSA nº 1377 (Málaga) et nº 18/14017-63, nº 18/16382-184, nº 18/16354-752 en mars 2018, nº 18/16883-930, nº 18/16881-918, nº 18/16882-924 en avril 2018 à APPLUS nº 0370 (Barcelona), obtenant les mêmes résultats du produit pour toutes les usines.
6. **Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence: - Adhérence initiale à la traction	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilité: - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau - Adhésion à la traction après vieillissement thermique - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses:	Voir la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
La déclaration de performances présente est émise conformément au Règlement (UE) nº2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:
Lieu et date d'émission: Málaga, 08/01/2025



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
15

**PEGOLAND GEL S2
BLANCO**

**Nº: 105285-399
EN 12004:2007+A1:2012**

Mortier-colle ciment amélioré, hautement déformable, à glissement réduit et à temps ouvert allongé, destiné aux sols, murs et façades, pour une application en intérieur et en extérieur.

Réaction au feu: Classe E

Adhérence:

- Adhérence initiale à la traction: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Durabilité:

- Adhésion à la traction après immersion dans l'eau: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adhésion à la traction après vieillissement thermique: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Substances dangereuses: Voir la fiche de données de sécurité