

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 110125

- Producto:**
PUMA GRIS
- Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicilio em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- Utilização prevista:**
Adesivo cimentício Puma Gris para a colocação de pavimentos e revestimentos interiores. Adequado para a colagem de peças cerâmicas com grau de absorção médio a elevado. Não é adequado para aplicações no exterior.
- Sistema de avaliação:**
3
- Organismos notificados:**
Foram realizados os ensaios de tipo n.º 71357, 71365, 71373, 71391, 71394, 71422, 71439, 71457, 71468, 71471, 71478, 71481, 76710 e 87258 em fevereiro, março, abril e outubro de 2004, no CEMOSA n.º 1377 (Málaga). Adicionalmente, o ensaio n.º 40585 foi realizado em fevereiro de 2004 no AIDICO n.º 1170 (Valência), tendo sido obtidos os mesmos resultados de desempenho do produto para todas as unidades de fabrico.
- Desempenho declarado:**


Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo:	Classe A1 _f y A1	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência inicial à tração	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência a tração após imersão em água - Aderência à tração após envelhecimento térmico Aderência a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ NPD NPD	
Substâncias perigosas:	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 6.

A presente Declaração de Desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/3110, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e Data de emissão: Málaga, 04/04/2025



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 1170, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PUMA GRIS Nº: 110125 EN-12004:2007+A1:2012 Adesivo cimentício para pavimentos e paredes, não adequado para aplicações no exterior.	
Reacção ao fogo:	Classe A1 _{fl} y A1
Aderência: - Aderência inicial à tração:	≥ 0.5N/mm ²
Durabilidade: - Aderência a tração após imersão em água:	≥ 0.5N/mm ²
Substâncias perigosas:	Ver ficha de dados de segurança