

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**Nº: 120117**


1. **Produto:**
PEGOLAND PORCELÁNICO GRIS
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicilio em:
C/ Conrado del Campo nº2
29590 Campanillas (Málaga)
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Adesivo cimentício de presa normal, com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, PEGOLAND PORCELÁNICO CINZENTO, para a colagem de todo o tipo de peças cerâmicas em pavimentos interiores e exteriores e revestimentos interiores. Adequado para o revestimento de piscinas com mosaico vítreo.
4. **Sistema de avaliação:**
3
5. **Organismos notificados:**
Foram realizados os ensaios tipo nº 71347,71386, 71406, 71417,71431, 71437, 71486, 75397, 75449, 75465 ,80107, com data de fevereiro, março, abril, junho de 2004, em CEMOSA nº 1377 (Málaga) e nº 4021730 com data de setembro de 2004, nº 5029470, 5026638 com data de julho e setembro de 2005, nº 31212763 com data de agosto de 2006 em APPLUS nº 0370 (Barcelona) obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
6. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência inicial à tração	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água - Aderência à tração após envelhecimento térmico - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.
A presente declaração de prestações é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) nº2024/3110, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 07/01/2025



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

	
0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND PORCELÁNICO GRIS Nº: 120117 EN-12004:2007+A1:2012 Adesivo cimentício de presa normal, com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, PEGOLAND PORCELÁNICO CINZENTO, para a colagem de todo o tipo de peças cerâmicas em pavimentos interiores e exteriores e revestimentos interiores. Adequado para o revestimento de piscinas com mosaico vítreo.	
Reação ao fogo:	Classe E
Aderência: - Aderência inicial à tração:	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água: - Aderência à tração após envelhecimento térmico: - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo:	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança