

DÉCLARATION DE PERFORMANCES


N° : 860039

1. **Produit :**
MORCEMCAL PORÓGENO
2. **Fabricant :**
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L situé à l'adresse
suivante : AVDA. AGRUPACIÓN CÓRDOBA,
Núm. 17 14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Mortier pour enduits R CSII, macroporeux déshumidifiant à base de chaux hydraulique naturelle, destiné à l'assainissement des murs présentant des problèmes d'humidité.
4. **Système d'évaluation :**
4
5. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1 :2018
Absorption d'eau	$\geq 0,3 \text{ Kg/m}^2$ après 24h	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 6$	
Conductivité thermique ($\lambda_{10, \text{Sec}}$)	0,45 W/mK	
Adhérence	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ Forme de cassure	
Durabilité	Évaluation fondée sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu pour l'utilisation du mortier.	
Substances dangereuses	Voir fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié dans le point 1 sont conformes à celles déclarées dans le point 5. Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant :
Date et Lieu d'émission : Córdoba, 31/08/2026



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA SL
AVDA. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA

26

MORCEMCAL PORÓGENO

Nº : 860039

EN 998-1

Mortier pour enduits R CSII, macroporeux déshumidifiant à base de chaux hydraulique naturelle, destiné à l'assainissement des murs humides.

Réaction au feu

Classe A1

Absorption d'eau

≥ 0,3 Kg/m² après 24 h

Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau

μ ≤ 6

Conductivité thermique (λ_{10,Sec})

0,45 W/mK

Adhérence

≥ 0,1N/mm² Forme de cassure A/B