

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**Nº: 803525-01**

- 1. Produto:**  
MORCEM RENOVEX F
- 2. Fabricante:**  
GRUPO PUMA SL domiciliado em:  
Avda Agrupación Córdoba 17,  
14014 Córdoba  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
- 3. Utilização prevista:** Produto para proteção de superfícies. Argamassa mineral para regularização, nivelamento e suavização acabamento fino, em superfícies absorventes e não absorventes, para interiores e exteriores em branco.
- 4. Sistema de avaliação:**  
4
- 5. Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Permeabilidade ao vapor de água	Classe 1	EN 1504-2:2005
Absorção capilar e permeabilidade da água	$\leq 0.3 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0.5$	
Compatibilidade térmica parte 1 e 4	$>2.0 \text{ N/mm}^2$	
Força adesiva por teste de tração	$>2.0 \text{ N/mm}^2$	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5.  
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2, de em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011.  
Assinado por e em nome do fabricante  
Local e data de emissão: Córdoba, 05/04/2021



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA, S.L.  
Avda. Agrupación Córdoba 17  
14014 Córdoba

16

**MORCEM RENOVEX F**  
**Nº: 803525-01**  
**EN 1504-2**

Produto para proteção de superfícies. Argamassa mineral para regularização, nivelamento e suavização acabamento fino, em superfícies absorventes e não absorventes, para interiores e exteriores em branco.

<b>Permeabilidade ao vapor de água</b>	Classe 1
<b>Absorção capilar e permeabilidade da água</b>	$\leq 0.3 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0.5$
<b>Compatibilidade térmica parte 1 e 4</b>	$>2.0 \text{ N/mm}^2$
<b>Força adesiva por teste de tração</b>	$>2.0 \text{ N/mm}^2$