

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 110040

1. **Produto:**
PEGOLAND BRANCO
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA. com sede em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Adesivo cimentício de presa normal, PEGOLAND BRANCO, para a aplicação de pavimentos e revestimentos interiores. Adequado para a colagem de peças cerâmicas com grau de absorção médio a elevado. Não é adequado para aplicações no exterior.
4. **Sistema de avaliação:**
3
5. **Organismo notificado:**
Os ensaios de tipo nº 71352, 71355, 71364, 71375, 71387, 71392, 71412, 71421, 71427, 71442, 71474, 71476, 71484 e 75258 foram realizados em fevereiro, março e abril de 2004 no CEMOSA nº 1377 (Málaga). Os ensaios nº 4009483 (maio de 2004), nº 09/1081-3153 (janeiro de 2010) e nº 31213991 (novembro de 2006) foram realizados no APPLUS nº 0370 (Barcelona), tendo sido obtidos os mesmos resultados de desempenho do produto para todas as fábricas.
6. **Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	Classe A1 _{fl} e A1	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: – Aderência Inicial à Tração	≥ 0.5 N/mm ²	
Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água – Aderência à Tração após envelhecimento térmico – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo	≥ 0.5N/mm ² NPD NPD	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/3110, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.
Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Málaga, 02/01/2025



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



0855

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
04

PEGOLAND BRANCO
Nº: 110040
EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentício de presa normal para a aplicação de pavimentos e revestimentos interiores. Adequado para a colagem de peças cerâmicas com grau de absorção médio a elevado. Não é adequado para aplicações no exterior.

Reação ao fogo: Classe A1_n e A1

Aderência:
– Aderência Inicial à Tração: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Durabilidade:
– Aderência à Tração após imersão em água $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
– Aderência à Tração após envelhecimento térmico NPD
– Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo NPD

Sustâncias perigosas: Ver Ficha de segurança