

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

Nº: 860041-02

1. **Produto:**
MORCEMCAL ESTRUCTURAL

2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L com domicílio em:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm.17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com

3. **Utilização prevista:**
Argamassa de alvenaria de uso corrente G, à base de cal hidráulica natural, destinada ao reforço e reparação de paredes e alvenarias interiores e exteriores.


4. **Sistema de avaliação:**
4

5. **Prestações declaradas:**

Características essenciais	Prestações	Especificações técnicas harmonizadas
Proporção de componentes (em volume)	Cimento: 0% Cal: 45% Áridos: 55%	EN 998-2:2018
Adesão	NPD	
Conteúdo em cloretos	NPD	
Reação ao fogo	Classe A1	
Absorção de água	$\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{mín}^{0,5}$	
Coefficiente de difusão de vapor de água	$\mu \leq 15$	
Condutividade térmica (λ_{10} , seco)	1,11	
Durabilidade	Avaliação baseada em disposições válidas no local previsto de utilização da argamassa	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 5
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 2, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Córdoba, 19/02/2026



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA,
Núm.17 14014 CÓRDOBA
26

MORCEMCAL ESTRUTURAL

Nº: 860041-02

EN 998-2

Argamassa de alvenaria de uso corrente G, à base de cal
hidráulica natural, destinada ao reforço e reparação de
paredes e alvenarias interiores e exteriores.

Proporção de componentes em volume	Cimento: 0%
	Cal: 45%
	Árido: 55%
Reação ao fogo	Classe A1
Coeficiente de difusão de vapor de água	$\mu \leq 15$