

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 100409-160

1. Produto:

PEGOLAND PORCELÁNICO FLEXIBLE GRIS

2. Fabricante:

GRUPO PUMA ESPAÑA SL com sede em:

Avda. Agrupación Córdoba, 17

14014 Córdoba (Córdoba).

www.grupopuma.com

3. Utilização prevista:

Adesivo cimentício melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, Pegoland Porcelánico Flexible Gris, para a colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e lambris, revestimento de piscinas, aquecimento radiante, sobreposição em pavimentos interiores, adesão de todo o tipo de peças cerâmicas, grés porcelânico, mármore, granito e pedra natural.

4. Sistema de avaliação:

3

5. Organismo notificado:

Foram realizados os ensaios de tipo n.º 01-18/028306/1 com data de setembro de 2018, n.º 01-18/036754/1 com data de novembro de 2018, n.º 01-20/026824/1 com data de setembro de 2020, n.º 01-21/001076/1, 01-21/011954/1 com data de janeiro de 2021, n.º 01-21/002767/1 com data de fevereiro de 2021 e n.º 01-21/005931/1, 01-21/006028/1, 01-21/011955/1, 01-21/007984/1, 01-21/006985/1, 01-21/006969/1 com data de março de 2021 na CEMOSA n.º 1377 (Málaga), tendo sido obtidos os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.

6. Desempenho Declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo :	Classe E	EN- 12004:2007+A1:2012
Aderência: – Aderência Inicial à Tração	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água – Aderência à Tração após envelhecimento térmico – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/3110, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2. Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Alverca, 03/01/2025



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 18	
PEGOLAND PORCELANICO FLEXIBLE GRIS Nº: 100409-160 EN-12004:2007+A1:2012 Adesivo cimentício de presa normal com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para pavimentos e paredes, aplicação em interiores e exteriores.	
Reação ao fogo :	Classe E
Aderência: – Aderência Inicial à Tração:	≥ 1 N/mm ²
Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água: – Aderência à Tração após envelhecimento térmico: – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo:	≥ 1 N/mm ² ≥ 1 N/mm ² ≥ 1 N/mm ²
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança