

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO


Nº: 105305

- Produto:**
PEGOLAND GEL S2 GRIS
- Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicilio em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- Utilização prevista:**
Adesivo cimentício melhorado, altamente deformável, com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, PEGOLAND GEL S2 GRIS, para colagem de pavimentos e revestimentos, interiores e exteriores; especialmente indicado para fachadas, pavimentos de grandes superfícies, peças de grande formato e/ou de baixa espessura, sistemas de piso radiante, sobreposições, câmaras frigoríficas, piscinas e aplicação sobre sistemas de impermeabilização cimentícios.
- Sistema de avaliação:**
3
- Organismos notificados:**
Foram realizados os ensaios tipo nº 001-22/005964/1, nº 001-22/005966/1, nº 001-22/005945/1 com data de fevereiro de 2022, nº 001-22/009080/1 com data de março de 2022 e nº 001-22/036948/1 com data de novembro de 2022 em CEMOSA nº 1377 (Málaga) obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
- Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência inicial à tração	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água - Aderência à tração após envelhecimento térmico - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6
A presente declaração de prestações é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) nº2024/3110,
sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Málaga, 08/01/2025



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Avda. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
22

PEGOLAND GEL S2 GRIS
Nº: 105305
EN 12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentício melhorado, altamente deformável, com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, para pavimentos, paredes e fachadas, adequado para aplicações no interior e no exterior.

Reação ao fogo:	Classe E
------------------------	----------

Aderência:

- Aderência inicial à tração:	$\geq 1\text{N/mm}^2$
-------------------------------	-----------------------

Durabilidade:

- Aderência à tração após imersão em água:	$\geq 1\text{N/mm}^2$
- Aderência à tração após envelhecimento térmico:	$\geq 1\text{N/mm}^2$
- Aderência à tração após ciclos gelo/degelo:	$\geq 1\text{N/mm}^2$

Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança
------------------------------	------------------------