

DECLARATION DE PERFORMANCES

N°: 110125

1. **Produit:**
PUMA GRIS
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:**
Mortier-colle Puma Gris destinée à la pose de revêtements de sols et de murs intérieurs. Adaptée au collage de carreaux céramiques à absorption d'eau moyenne à élevée. Ne convient pas aux applications en extérieur.
4. **Système d'évaluation:**
3
5. **Organisme notifié:**
Les essais de type n° 71357, 71365, 71373, 71391, 71394, 71422, 71439, 71457, 71468, 71471, 71478, 71481, 76710 et 87258 ont été réalisés en février, mars, avril et octobre 2004 au CEMOSA n° 1377 (Málaga). En outre, l'essai n° 40585 a été réalisé en février 2004 chez AIDICO n° 1170 (Valence), les mêmes résultats de performance du produit ayant été obtenus pour l'ensemble des sites de fabrication.
6. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	Classe A1 _{fi} y A1	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence: - Adhérence initiale par traction	≥ 0.5N/mm ²	
Durabilité: - Adhérence en traction après immersion dans l'eau - Adhérence en traction après vieillissement thermique - Adhérence en traction après cycles gel/dégel	≥ 0.5N/mm ² NPD NPD	
Substances dangereuses:	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente Déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:

Date et Lieu d'émission: Málaga, 04/04/2025



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez

 1170, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PUMA GRIS Nº: 110125 EN-12004:2007+A1:2012 Mortier-colle pour sols et murs. Ne convient pas aux applications en extérieur.	
Réaction au feu:	Classe A1 _{fl} y A1
Adhérence: - Adhérence initiale par traction:	≥ 0.5N/mm ²
Durabilité: - Adhérence par traction après action de l'eau:	≥ 0.5N/mm ²
Substances dangereuses:	Voir Fiche de Sécurité