

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 840251

1. **Producto:**
TRADITERM TACO DE ANCLAJE
2. **Distribuidor:**
GRUPO PUMA SL con domicilio en:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
Taco de fijación mecánica por golpeo con clavo de poliamida y una profundidad corta de encastrado para fijar los materiales de asilamiento
4. **Sistema de evaluación:**
2+
5. **Organismo Notificado:**

Documentación de Evaluación Europeo	ETAG 014, edición Febrero 2011
	Evaluación Técnica Europea – ETA-23/0495 de 13.07.2023
	Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt
	Identificación del organismo notificado - 1488

6. Prestaciones declaradas:

Essential characteristic	Performance										
Characteristic tension resistance	Base material	Concrete C12/15	Concrete C20/25 - C50/60	Clay bricks MZ	Calcium silicate bricks KS	Calcium silicate hollow block KSL	Vertically perforated clay bricks HLZ	Vertically perforated clay bricks porotherm 25	Lightweight concrete blocks LAC	Autoclaved concrete blocks AAC2	Autoclaved concrete blocks AAC7
	Nrk[kN]	0,5	0,75	0,75	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	0,6
Edge distances and spacing	Min. allowable spacing = 100mm					Min. allowable edge distance = 100mm					
Displacement	N[kN]/δ[mm]	0,17/1,4	0,25/1,8	0,25/0,6	0,2/1,1	0,2/1,5	0,2/1,4	0,13/0,5	0,2/1,5	0,17/1,3	0,2/1,8
Plate stiffness	[kN/mm]	0,5									
Point thermal transmittance	[W/K]	0,001* / 0,000**									

*) surface mount; **) immersed mount

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del distribuidor indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del distribuidor:
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 01/08/23

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line and a large, sweeping flourish.

Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez