


DECLARATION DE PERFORMANCES

Nº: 105290-161

1. **Produit:**
PEGOLAND DOS PORCELANICO BLANCO
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:**
Mortier-colle ciment amélioré à glissement réduit et à temps ouvert allongé, Pegoland Dos Porcelánico Blanc, destiné à la pose de revêtements de sols intérieurs et extérieurs, de revêtements muraux intérieurs et de plinthes, de revêtements de piscines et de poses en superposition sur sols intérieurs ; convient au collage de tous types de carreaux céramiques, grès cérame, marbre, granit et pierre naturelle..
4. **Système d'évaluation:**
3
5. **Organismes notifiés:**
Des essais ont été réalisés sous les références type nº 2822688, 2822921 en août 2008, nº 3001509 en janvier 2010, nº 3101523, 3101524 en janvier 2011, nº 0201/01/2012/004313 et 0/71201861/1/01 en avril et mai 2012 à CEMOSA nº 1377 (Malaga), ainsi que nº 08/1074-3968, 08/3231-3085, 08/3231-3086 en avril, septembre et décembre 2008, nº 11/2654-662 en mai 2011 à APPLUS nº 0370 (Barcelone), obtenant les mêmes résultats du produit pour toutes les usines.
6. **Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence: - Adhérence initiale à la traction	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilité: - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau - Adhésion à la traction après vieillissement thermique - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses:	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
La présente Déclaration des performances est établie, conformément au règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.
Signé par et au nom du fabricant:
Lieu et date d'émission: Málaga, 03/01/2025



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 08	
PEGOLAND DOS PORCELANICO BLANCO Nº: 105290-161 EN-12004:2007+A1:2012 Mortier-colle ciment amélioré à glissement réduit et à temps ouvert allongé, destiné aux sols et aux murs, pour une application en intérieur et en extérieur.	
Réaction au feu:	Classe E
Adhérence: - Adhérence initiale à la traction: $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilité: - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau: $\geq 1\text{N/mm}^2$ - Adhésion à la traction après vieillissement thermique: $\geq 1\text{N/mm}^2$ - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel: $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses:	Voir la fiche de données de sécurité