

DECLARATION DE PERFORMANCES

Nº: 340001

1. Produit:

PEGOLAND ELASTIC

2. Fabricant:

GRUPO PUMA ESPAÑA SL avec domicile:
Avda. AGRUPACION CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA.
www.grupopuma.com

3. Emploi prévu:

Mortier-colle réactif amélioré pour carreaux céramiques (R2), destiné à la pose de carreaux céramiques sur sols et murs, en intérieur et en extérieur.

4. Système d'évaluation:

3

5. Organismes notifiés:

L'organisme notifié Modena Centro Prove S.r.l., Modena – Italia – N° 1599, a déterminé la résistance à l'adhérence au cisaillement sur un échantillon prélevé dans les locaux du fabricant, conformément au système 3, et a délivré le rapport d'essai n° 20188770/1.

6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence initiale à cisaillement	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Adhérence par cisaillement après action de l'eau.	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Adhérence par traction après chocs thermiques.	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6. La présente Déclaration des performances est établie, conformément au règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :

Date et lieu d'émission: Córdoba, 07/03/2025



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martinez

 1599	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 19	
PEGOLAND ELASTIC Nº: 340001 EN 12004: 2007 + A1:2012 Mortier-colle réactif amélioré pour carreaux céramiques (R2), destiné à la pose de carreaux céramiques sur sols et murs, en intérieur et en extérieur.	
Réaction au feu:	Classe E
Performances: - Adhérence Initial à cisaillement : $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ - Adhérence par cisaillement après action de l'eau. $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ - Adhérence par traction après cycles thermiques. $\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité