

DÉCLARATION DE PERFORMANCES


N° : 860041-02

1. **Produit :**
MORCEMCAL ESTRUCTURAL
2. **Fabricant :**
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L situé à l'adresse
suivante : Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA,
Núm.17 14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Mortier de maçonnerie prescrit pour usage courant G, à base de chaux hydraulique naturelle, destiné au renforcement et à la réparation des murs et des maçonneries intérieurs et extérieurs.
4. **Système d'évaluation :**
4
5. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Proportion des composants (en volume)	Ciment : 0 % Chaux : 45 % Granulats : 55 %	EN 998-2 :2018
Adhérence	NPD	
Teneur en chlorures	NPD	
Réaction au feu	Classe A1	
Absorption d'eau	$\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$	
Conductivité thermique (λ_{10} , Sec)	1,11	
Durabilité	Évaluation basée sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu pour l'utilisation du mortier.	
Substances dangereuses	Voir la fiche de sécurité.	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant :
Date et Lieu d'émission : Córdoba, 19/02/2026



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA S.L
Avda. Agrupación Córdoba, Núm.17
14014 CÓRDOBA
26

MORCEMCAL ESTRUCTURAL

Nº : 860041-02

EN 998-2

Mortier de maçonnerie prescrit pour usage courant G, à base de chaux hydraulique naturelle, destiné au renforcement et à la réparation des murs et des maçonneries intérieurs et extérieurs.

Proportion des composants (en volume)

Ciment : 0 %

Chaux : 45 %

Granulats : 55 %

Réaction au feu

Classe A1

Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau

$\mu \leq 15$