

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° : 100003

1. **Produit :**
PEGOLAND FLEX BLANC
2. **Fabricant :**

GRUPO PUMA SL situé à l'adresse suivante :
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com

3. **Emploi prévu :**
Mortier-colle à base de ciment amélioré, déformable, à glissement réduit et à temps ouvert allongé, PEGOLAND FLEX BLANCO, pour la pose de revêtements de sols intérieurs et extérieurs, revêtements muraux intérieurs et extérieurs, façades, planchers chauffants, chambres froides, sols de grandes surfaces et superpositions, revêtement de piscines et pose sur des systèmes d'imperméabilisation à base de ciment, collage de tout type de pièces céramiques, grès cérame, marbre, granit et pierre naturelle.
4. **Système d'évaluation :**
3
5. **Organismes notifiés :**
Les essais de type n° 18/17090-1233, 18/17555-1991, 18/17129-1303, 18/17292-1503, 18/17043-1128, 18/17056-1157, 18/17587-2050, 18/17226-1411, 18/17536-1948 ont été réalisés en septembre 2018, et les n° 18/17962-2671, 18/17962-2670 en octobre 2018, ainsi que les n° 18/18552-3573, 18/18553-503, 19/18553-504, 19/18554-146 en janvier 2019, et les n° 18/18546-3565, 18/18548-3566, 18/18549-501 en février 2019, chez APPLUS n° 0370 (Barcelone), les mêmes résultats du produit ayant été obtenus pour toutes les usines.

6. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe E	EN 12004 :2007+A1:2012
Adhérence : - Adhérence initiale en traction	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilité : - Adhérence en traction après immersion dans l'eau - Adhérence en traction après vieillissement thermique - Adhérence en traction après cycles gel/dégel	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration de performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :
Date et Lieu d'émission : Málaga, 08/01/2025



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez

 0370	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 18	
PEGOLAND FLEX BLANCO N° : 100003 EN 12004 :2007+A1:2012 Mortier-colle à base de ciment, amélioré, déformable, à glissement réduit et à temps ouvert allongé, pour la pose de revêtements de sols intérieurs et extérieurs, revêtements muraux intérieurs et extérieurs, façades, planchers chauffants, chambres froides, sols de grandes surfaces et superpositions, revêtement de piscines et pose sur des systèmes d'imperméabilisation à base de ciment.	
Réaction au feu :	Classe E
Adhérence :	
- Adhérence initiale en traction :	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Durabilité :	
- Adhérence en traction après immersion dans l'eau :	$\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adhérence en traction après vieillissement thermique :	$\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adhérence en traction après cycles gel/dégel :	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité