

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 110101


- Produto:**
PUMA BLANCO
- Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicilio em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
) www.grupopuma.com
- Utilização prevista:**
Adesivo cimentício Puma Branco para a colocação de pavimentos e revestimentos interiores. Adequado para a colagem de peças cerâmicas com grau de absorção médio a elevado. Não é adequado para aplicações no exterior.
- Sistema de avaliação:**
3
- Organismos notificados:**
Foram realizados os ensaios de tipo n.º 71359, 71379, 71392, 71438, 71473, 71475, 71482, 73825 e 75258 em fevereiro, março, abril e junho de 2004, e o ensaio n.º 2802735 em abril de 2008, no CEMOSA n.º 1377 (Málaga), tendo sido obtidos os mesmos resultados de desempenho do produto para todas as unidades de fabrico.
- Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo:	Classe A1 _{fi} y A1	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência inicial à tração	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência a tração após imersão em água - Aderência à tração após envelhecimento térmico - Aderência a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ NPD NPD	
Substâncias perigosas:	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 6.
A presente Declaração de Desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/3110, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e Data de emissão: Málaga, 04/04/2025



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PUMA BLANCO Nº: 110101-151 EN-12004:2007+A1:2012 Adesivo cimentício para pavimentos e paredes, não adequado para aplicações no exterior.	
Reacção ao fogo:	Classe A1 _{fl} y A1
Aderência: - Aderência inicial à tração:	≥ 0.5N/mm ²
Durabilidade: - Aderência a tração após imersão em água:	≥ 0.5N/mm ²
Substâncias perigosas:	Ver ficha de dados de segurança