

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

Nº: 100055


- Produto:**
PEGOLAND GEL PORCELANICO C2TE GRIS
- Fabricante:**
GRUPO PUMA SL com domicílio em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- Utilização prevista:**
Adesivo cimentício melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, Pegoland Gel Porcelanico C2TE gris. Para a colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e lambris, revestimentos de piscinas, aquecimento radiante e sobreposições em pavimentos interiores, colagem de todo o tipo de peças cerâmicas, grés porcelânico, mármore, granito e pedra natural.
- Sistema de avaliação:**
3
- Organismos notificados:**
Foram realizados os ensaios tipo n.º 001-22/005960/1, 001-22/005946/1, 001-22/005958/1 com data de fevereiro de 2022, n.º 001-22/009081/1 com data de abril de 2022 e n.º 001-22/036945/1 com data de novembro de 2022 na CEMOSA n.º 1377 (Málaga), obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
- Prestações declaradas:**

Características essenciais	Prestações	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência inicial à tração	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água - Aderência à tração após envelhecimento térmico - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Substâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

As características do produto identificado no ponto 1 estão em conformidade com as características declaradas no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/3110, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 03/01/2025



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



1377

GRUPO PUMA SL
Avda. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
22

PEGOLAND GEL PORCELANICO C2TE GRIS
Nº: 100055
EN 12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentício melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliando para pavimentos e paredes, aplicação em interior e exterior.

Reação ao fogo: Classe E

Aderência:

- Aderência inicial à tração: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Durabilidade:

- Aderência à tração após imersão em água: $\geq 1\text{N/mm}^2$

- Aderência à tração após envelhecimento térmico: $\geq 1\text{N/mm}^2$

- Aderência à tração após ciclos gelo/degelo: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Substâncias perigosas: Ver Ficha de Segurança