

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO


Nº: 105285-399

- Produto:**
PEGOLAND GEL S2 BLANCO
- Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicilio em:
Av. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- Utilização prevista:**
Adesivo cimentício melhorado, altamente deformável, com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, PEGOLAND GEL S2 BLANCO, para colagem de pavimentos e revestimentos, interiores e exteriores; especialmente indicado para fachadas, pavimentos de grandes superfícies, peças de grande formato e/ou de baixa espessura, sistemas de piso radiante, sobreposições, câmaras frigoríficas, piscinas e aplicação sobre sistemas de impermeabilização cimentícios.
- Sistema de avaliação:**
3
- Organismos notificados:**
Foram realizados os ensaios tipo nº 01-15/000911/1, com data de fevereiro de 2015, nº 01-20/009083/1 com data de março 2020, e nº 01-20/011302/1 com data de abril 2020, em CEMOSA nº 1377 (Málaga) e nº 18/14017-63, nº 18/16382-184, nº 18/16354-752 com data de março de 2018, nº 18/16883-930, nº 18/16881-918, nº 18/16882-924 com data de abril 2018 em APPLUS nº 0370 (Barcelona) obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
- Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência inicial à tração	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água - Aderência à tração após envelhecimento térmico - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6
A presente declaração de prestações é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) nº2024/3110, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Málaga, 08/01/2025



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
15

**PEGOLAND GEL S2
BLANCO**

**Nº: 105285-399
EN 12004:2007+A1:2012**

Adesivo cimentício melhorado, altamente deformável, com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, para pavimentos, paredes e fachadas, adequado para aplicações no interior e no exterior.

Reação ao fogo: Classe E

Aderência:

- Aderência inicial à tração: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Durabilidade:

- Aderência à tração após imersão em água: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Aderência à tração após envelhecimento térmico: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Aderência à tração após ciclos gelo/degelo: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Sustâncias perigosas: Ver Ficha de Segurança