

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO


Nº: 120032-158

1. **Produto:**
PEGOLAND ESPECIAL GRIS
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com sede em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba).
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Adesivo cimentício de presa normal com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, Pegoland Especial Gris, para a colagem de peças com absorção > 3 % e mosaicos vítreos em pavimentos e revestimentos interiores e pavimentos exteriores. Apto para colocação de cerâmica de baixa absorção ($\leq 3\%$) em pavimentos e revestimentos interiores residenciais e de passagem pedonal pública, sempre que o comprimento do lado maior do mosaico seja ≤ 30 cm.
4. **Sistema de avaliação:**
3
5. **Organismo notificado:**
Foram realizados ensaios tipo nº 71383, 71416, 71426, 71447, 75449, 79618, 80108 com data de março, abril, junho, setembro de 2004, e nº 201/1/2012/252 com data de janeiro de 2012, na CEMOSA nº 1377 (Málaga) e nº 5029472, 5026638 com data de julho e setembro de 2005 na APPLUS nº 0370 (Barcelona), obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
6. **Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo :	Classe E	EN- 12004:2007+A1:2012
Aderência: – Aderência Inicial à Tração	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água – Aderência à Tração após envelhecimento térmico – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2, de acordo com o Regulamento (EU) nº 2024/3110.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Alverca, 07/01/2025



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND ESPECIAL GRIS Nº: 120032-158 EN-12004:2007+A1:2012 Adesivo cimentício de presa normal com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para pavimentos e paredes interiores e pavimentos exteriores.	
Reação ao fogo:	Classe E
Aderência: – Aderência Inicial à Tração:	≥ 0.5N/mm ²
Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água: – Aderência à Tração após envelhecimento térmico: – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo:	≥ 0.5N/mm ² ≥ 0.5N/mm ² ≥ 0.5N/mm ²
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Dados de Segurança