

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 120100

1. **Produto:**  
PEGOLAND PORCELÁNICO BLANCO
2. **Fabricante:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicílio em:  
Avda. Agrupación Córdoba, 17  
14014 Córdoba (Córdoba)  
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**  
Adesivo cimentício de presa normal, com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, PEGOLAND PORCELÁNICO BLANCO, para a colagem de todo o tipo de peças cerâmicas em pavimentos interiores e exteriores e revestimentos interiores. Adequado para o revestimento de piscinas com mosaico vítreo.
4. **Sistema de avaliação:**  
3
5. **Organismos notificados:**  
Foram realizados os ensaios tipo nº 71346, 71384, 71405, 71434, 71487, 74049, 75253, 75394, 75451, 75465, 75471, 75475, com data de fevereiro, março, abril de 2004 e nº 2508369 com data de agosto de 2005, em CEMOSA nº 1377 (Málaga) e nº 23010056, 4019119 com data de fevereiro e setembro de 2004, nº 08-5019 com data de outubro de 2008, em APPLUS nº 0370 (Barcelona) obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
6. **Desempenho declarado:**

| Características essenciais                                                                                                                                            | Desempenho                                                                    | Especificações técnicas harmonizadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Reação ao fogo</b>                                                                                                                                                 | Classe E                                                                      | EN-12004:2007+A1:2012                |
| <b>Aderência:</b><br>- Aderência inicial à tração                                                                                                                     | $\geq 0.5\text{N/mm}^2$                                                       |                                      |
| <b>Durabilidade:</b><br>- Aderência à tração após imersão em água<br>- Aderência à tração após envelhecimento térmico<br>- Aderência à tração após ciclos gelo/degelo | $\geq 0.5\text{N/mm}^2$<br>$\geq 0.5\text{N/mm}^2$<br>$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ |                                      |
| <b>Sustâncias perigosas:</b>                                                                                                                                          | Ver Ficha de Segurança                                                        |                                      |

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.  
A presente declaração de prestações é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) nº2024/3110, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:  
Local e data de emissão: Málaga, 07/01/2025



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL  
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)  
04

**PEGOLAND PORCELÁNICO BLANCO**

**Nº: 120100**

**EN-12004:2007+A1:2012**

Cola cimentosa de secagem normal com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, para pavimentos e paredes, aplicação em interior e exterior

**Reação ao fogo:** Classe E

**Aderência:**

- Aderência inicial à tração:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

**Durabilidade:**

- Aderência à tração após imersão em água:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$   
- Aderência à tração após envelhecimento térmico:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$   
- Aderência à tração após ciclos gelo/degelo:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

**Sustâncias perigosas:** Ver Ficha de Segurança