

DECLARATION DE PERFORMANCES

N°: 230038

1.- Produit: MORCEMDRY SF

2.-Emploi prévu: Mortier de protection de surface monocomposant, semi-flexible, avec une épaisseur de couche minimale de 2 mm.

3.-Fabricant: GRUPO PUMA SL avec domicile: Avda. Agrupación Córdoba 17 , 14014 Córdoba (Málaga).www.grupopuma.com

4.-Système d'évaluation: 4


5.-Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme harmonisée
Taux de pénétration	Classe I < 10 mm	EN-1504-2:2004
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$W \leq 0.1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0.5}$	
Compatibilité thermique	Conforme	
Force adhésive par essai de traction	Conforme	
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié dans le point 1 sont conformes aux déclarées dans le point 5. Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3.

Signé par et au nom du fabricant :

Date et lieu d'émission: Málaga, 26/04/2021



Directeur technique: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL
Avda. Agrupación Córdoba 17, 14014 Córdoba
21
Nº: 230038

EN-1504-2

MORCEMDRY SF

Mortier de protection de surface monocomposant, semi-flexible, avec une épaisseur de couche minimale de 2 mm.

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau: $\leq 0.1 \text{kg/m}^2 \text{h}^{0.5}$

Taux de pénétration: Classe I

Compatibilité thermique: Conforme

Force adhésive par essai de traction: Conforme