

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 110149

- Producto:**
PEGACOL GRIS
- Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- Uso previsto:**
Adhesivo cementoso PEGACOL GRIS, para colocación de pavimentos y revestimientos interiores. Para encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto. No adecuado para aplicación en exteriores.
- Sistema de evaluación:**
3
- Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo nº 71360, 71365, 71378, 71391, 71394, 71422, 71439, 71443, 71457, 71468, 71471, 71479, 71481, 76711 con fechas, febrero, marzo, abril de 2004 en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y ensayo nº 31212765 realizado en agosto de 2006 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) y ensayo nº 40585 realizado en febrero de 2004 en AIDICO nº 1170 (Valencia), obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
- Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase A1fl y A1	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ NPD NPD	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 02/04/2025



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1170, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGACOL GRIS Nº: 110149 EN-12004:2007+A1:2012 Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación de pavimentos y revestimientos interiores. Para encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto. No adecuado para aplicación en exteriores.	
Reacción al fuego:	Clase A1fl y A1
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción:	≥ 0,5N/mm ²
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	≥ 0,5N/mm ² NPD NPD
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad