

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 600770-01

- Produto:**
MORCEMDUR RASPADO
- Fabricante:**
GRUPO PUMA SL com domicilio em:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
- Utilização prevista:** Argamassa de reboco monocamada OC CSIII W2, para acabamento de fachadas e proteção da chuva com acabamento raspagem
- Sistema de avaliação:**
4
- Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo	Classe A1	EN 998-1:2018
Absorção de água	W2	
Permeabilidade à água após ciclos climáticos condicionados	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ após 48 horas	
Coeficiente de difusão de vapor de água	$\mu \leq 15$	
Condutividade térmica ($\lambda_{10, \text{seco}}$)	PND	
Aderência após ciclos climáticos condicionados	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	
Durabilidade	Avaliação baseada em disposições válidas no local de uso pretendido da argamassa	
Sustâncias perigosas	Ver Ficha de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2, de em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Cordoba, 18/11/2022



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
18

MORCEMDUR RASPADO
Nº: 600770-01
EN 998-1

Argamassa de reboco monocamada OC CSIII W2, para acabamento de fachadas e proteção da chuva com acabamento raspagem

Reação ao fogo Classe A1

Absorção de água W2

Permeabilidade à água após ciclos climáticos condicionados $\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ após 48 horas

Coeficiente de difusão de vapor de água $\mu \leq 15$

Aderência após ciclos climáticos condicionados $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$
Forma de rotura A/B