

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO


Nº: 801115-1

1. **Produto:**
MORCEMSEC ZERO ENLUCIDO CON CAL
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L com domicilio em:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Argamassa de revestimento à base de cal aérea para reboco e revestimento em camada fina GP CSIII W2. Espessuras até 2 cm.
4. **Sistema de avaliação:**
4
5. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe A1	EN 998-1:2018
Absorção de água	W2	
Coeficiente de difusão de vapor de água	$\mu \leq 15$	
Condutividade térmica: (λ_{10} , Seco)	PND	
Aderência	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forma Rutura A/B	
Durabilidade	PND	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com as prestações declaradas no ponto 5. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 2, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e Data de emissão: Córdoba, 15/06/26



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

CE	
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17 14014 CÓRDOBA 26	
MORCEMSEC ZERO ENLUCIDO CON CAL Nº: 801115-1 EN 998-1 Argamassa de revestimento à base de cal aérea para reboco e revestimento em camada fina GP CSIII W2. Espessuras até 2 cm.	
Reação ao fogo	Classe A1
Absorção de água	W2
Coeficiente de difusão de vapor de água	$\mu \leq 15$
Aderência	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forma Rutura A/B
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança