

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 100020


1. **Produto:**
PEGOLAND SUPERFLEX BLANCO
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicilio em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Adesivo cimentício melhorado altamente deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, PEGOLAND SUPERFLEX BLANCO, para pavimentos e revestimentos, interiores e exteriores. Especial para fachadas, pavimentos de grandes superfícies, pavimentos de aquecimento radiante, sobreposições, câmaras frigoríficas, piscinas e impermeabilizações cimentícias.
4. **Sistema de avaliação:**
3
5. **Organismos notificados:**
Foram realizados os ensaios tipo n.º 001-22/028186/1, 001-22/028185/1, 001/028188/1 e 001-22/ 028189/1 de setembro de 2022, 001-23/003057/1 de janeiro de 2023 e 001-23/015402/1 de maio de 2023, na CEMOSA nº 1377 (Málaga).
6. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência inicial à tração:	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência a tração após imersão em água: - Aderência a tração após envelhecimento térmico: - Aderência a tração após ciclos gelo/degelo:	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Substâncias perigosas:	Ver ficha de dados de segurança	

As características do produto identificado no ponto 1 estão em conformidade com as características declaradas no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/3110, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e Data de emissão: Málaga, 08/01/2025



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 22	
PEGOLAND SUPERFLEX BLANCO Nº: 100020 EN-12004:2007+A1:2012 Adesivo cimentício melhorado altamente deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado para pavimentos e revestimentos, interiores e exteriores. Especial para fachadas, pavimentos de grandes superfícies, pavimentos de aquecimento radiante, sobreposições, câmaras frigoríficas, piscinas e impermeabilizações cimentícias.	
Reação ao fogo:	Classe E
Aderência: - Aderência inicial à tração:	≥ 1N/mm ²
Durabilidade: - Aderência a tração após imersão em água: - Aderência a tração após envelhecimento térmico: - Aderência a tração após ciclos gelo/degelo:	≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ²
Substâncias perigosas:	Ver ficha de dados de segurança