

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 100157

1. **Produto:**
PEGOLAND FLEX GRIS
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicilio em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Adesivo cimentício melhorado, deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, PEGOLAND FLEX GRIS, para colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e sobreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentícias, adesão a todo o tipo de peças cerâmicas, grés porcelânico, mármore, granito e pedra natural.
4. **Sistema de avaliação:**
3
5. **Organismo notificado:**
Foram realizados os ensaios de tipo n.º 79617 com data de novembro de 2004, n.º 2504450 com data de julho de 2005, n.º 2525029 com data de dezembro de 2006, n.º 2811079 com data de abril de 2008, n.º 2829489 com data de outubro de 2009, n.º 0201/01/2011/005919 com data de julho de 2011 na CEMOSA n.º 1377 (Málaga) e n.º 5029469, 5026639 com data de julho e setembro de 2005, n.º 31212764 com data de agosto de 2006, n.º 08/32308143 com data de julho de 2008, n.º 08/32312894, 08/32311901, com data de fevereiro de 2009 na APPLUS n.º 0370 (Barcelona), obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
6. **Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: – Aderência Inicial à Tração	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água – Aderência à Tração após envelhecimento térmico – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) 2024/3110, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Alverca, 08/01/2025



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



1377, 0370

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
04

PEGOLAND FLEX GRIS

Nº: 100157

EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentício melhorado deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e sobreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentícias.

Reação ao fogo: Classe E

Aderência:
– Aderência Inicial à Tração: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Durabilidade:
– Aderência à Tração após imersão em água: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
– Aderência à Tração após envelhecimento térmico: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
– Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Sustâncias perigosas: Ver Ficha de Segurança