

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 110064

1. **Produto:**
PEGOLAND GRIS
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
3. **Utilização prevista:**
Adesivo cimentício Pegoland Cinzento, para a aplicação de pavimentos e revestimentos interiores. Adequado para a colagem de peças cerâmicas com grau de absorção médio a elevado. Não é adequado para aplicações no exterior.
4. **Sistema de avaliação:**
3
5. **Organismo notificado:**
Os ensaios de tipo n.os 71351, 71358, 71363, 71377, 71388, 71394, 71411, 71439, 71444, 71454, 71457, 71468, 71470, 71472, 71483, 74809, 81169 e 87258 foram realizados em fevereiro, março, abril, junho e setembro de 2004 no CEMOSA n.º 1377 (Málaga), e o ensaio n.º 31212766 foi realizado em agosto de 2006 no APPLUS n.º 0370 (Barcelona), tendo sido obtidos os mesmos resultados de desempenho do produto para todas as fábricas.
6. **Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	Classe A1 _{fl} e A1	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: – Aderência Inicial à Tração	≥ 0.5 N/mm ²	
Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água – Aderência à Tração após envelhecimento térmico – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo	≥ 0.5N/mm ² NPD NPD	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/3110, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.
Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Málaga, 02/01/2025



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
04

PEGOLAND GRIS
Nº: 110064
EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentício para pavimentos e paredes, não adequado para aplicações no exterior.

Reação ao fogo: Classe A1_n e A1

Aderência:
– Aderência Inicial à Tração: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Durabilidade: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
– Aderência à Tração após imersão em água

Sustâncias perigosas: Ver Ficha de segurança