

DÉCLARATION DE PERFORMANCES


N°: 140009-185

1. **Produit:**
PEGOLAND FIX PLUS
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA SL situé à l'adresse suivante:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:**
Colle en dispersion améliorée Pegoland Fix Plus, destinée à la pose de tous types de revêtements céramiques et assimilés sur parois verticales intérieures et supports déformables.
4. **Système d'évaluation:**
3
5. **Organisme notifié:**
L'essai de type n° 19/20399-2221 a été réalisé en septembre 2019 chez APPLUS n° 0370 (Barcelone).
6. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence: - Adhérence initiale au cisaillement	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilité: - Adhérence au cisaillement après vieillissement thermique - Adhérence au cisaillement après immersion dans l'eau - Adhérence au cisaillement à haute température	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses:	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié dans le point 1 sont conformes à celles déclarées dans le point 6 Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2

Signé par et au nom du fabricant:
Date et Lieu d'émission: Málaga, 12/06/2020



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez

 0370	
GRUPO PUMA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 19	
PEGOLAND FIX PLUS Nº: 140009-185 EN-12004:2007+A1:2012 Colle en dispersion améliorée, destinée à la pose de tous types de revêtements céramiques et assimilés sur parois verticales intérieures et supports déformables.	
Réaction au feu:	Classe E
Adhérence: - Adhérence initiale au cisaillement	≥ 1N/mm ²
Durabilité: - Adhérence au cisaillement après vieillissement thermique : ≥ 1N/mm ² - Adhérence au cisaillement après immersion dans l'eau - Adhérence au cisaillement à haute température	≥ 0.5N/mm ² ≥ 1N/mm ²
Substances dangereuses:	Voir Fiche de Sécurité