

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nº: 120001


1. **Produit:**
PEGOLAND PLUS BLANCO
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:**
Mortier-colle à prise normale et à glissement réduit, PEGOLAND PLUS BLANCO, destinée au collage de carreaux à absorption d'eau moyenne à élevée sur les sols intérieurs et extérieurs, ainsi que sur les revêtements muraux intérieurs.
4. **Système d'évaluation:**
3
5. **Organisme notifié:**
Les essais de type n° 71349, 71385, 71409, 71432, 71435, 74048, 74640, 75181, 75255, 75453, 75458, 75472 et 76378 ont été réalisés en février, mars et avril 2004, et l'essai n° 201/1/2011/1049 en mai 2011 au CEMOSA n° 1377 (Málaga). En outre, les essais n° 4019118 et 4025971 ont été réalisés en septembre 2004 chez APPLUS n° 0370 (Barcelone), les mêmes résultats de performance du produit ayant été obtenus pour l'ensemble des sites de fabrication.
6. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence: - Adhérence initiale par traction	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Durabilité: - Adhérence en traction après immersion dans l'eau - Adhérence en traction après vieillissement thermique - Adhérence en traction après cycles gel/dégel	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses:	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
La présente Déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:

Date et Lieu d'émission: Málaga, 07/01/2025



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND PLUS BLANCO Nº: 120001 EN-12004:2007+A1:2012 Mortier-colle à prise normale et à glissement réduit, destinée au collage de carreaux à absorption d'eau moyenne à élevée sur les sols intérieurs et extérieurs, ainsi que sur les revêtements muraux intérieurs.	
Réaction au feu:	Classe E
Adhérence: - Adhérence initiale par traction:	≥ 0.5N/mm ²
Durabilité: - Adhérence en traction après immersion dans l'eau - Adhérence en traction après vieillissement thermique - Adhérence en traction après cycles gel/dégel	≥ 0.5N/mm ² ≥ 0.5N/mm ² ≥ 0.5N/mm ²
Substances dangereuses:	Voir Fiche de Sécurité