

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº: 0002 – PAVILAND FIBRA – 20130701

PAVILAND FIBRA

Fibras de polipropileno virgen embolsadas en papel hidrosoluble.
La trazabilidad del producto está garantizada por el nº de PARTIDA y nº de SERIE que figura en la etiqueta que acompaña al producto.

Usos previsto como aditivo para el hormigón

Distribuido por Grupo Puma SL

C) Conrado del Campo nº 2
29590 Campanillas
Málaga

Sistema de Evaluación: 2+

Bureau Veritas Certificación, SA – 1035
Evaluación del Control de Producción en Fábrica
Sistema 2+
1035 – CPD – 9003712 del 01 de Junio de 2009

| CACTERÍSTICAS ESENCIALES | PRESTACIONES | NORMAS ARMONIZADAS |
|---|--|--------------------|
| Fibra de clase Ia | Micro fibras: <0,30 de diámetro Mono filamentosas | |
| Densidad lineal (EN ISO 1973:1996) | 6,7 dtex (+/-10,0%) | |
| Longitud | 12,00 mm (+/-1,5) | |
| Sección transversal de la fibra y diámetro | Circular, 31 µm | EN 14889-2:2008 |
| Tenacidad (EN ISO 5079:1996) | 40,00 cN/Tex (+/-5,0) | |
| Punto de fusión (ISO 11357-3:1999) | 164,41 °C | |
| Grasa sobre la fibra | 0,60% (+/- 2,0) | |
| Efecto sobre la consistencia del hormigón para una dosificación de 600 q/m ³ (EN 12350-3:2006) | 11,60 s | |

Las prestaciones del producto identificado como **PAVILAND FIBRA** son conforme con las prestaciones declaradas en la tabla superior. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de Grupo Puma SL


 José A. Ferré Martínez
 Director Técnico

Málaga 1 de Julio de 2013

Revisión01