

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 110040

1. **Producto:**
PEGOLAND BLANCO
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
Adhesivo cementoso de fraguado normal, PEGOLAND BLANCO, para colocación de pavimentos y revestimientos interiores. Para encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto. No adecuado para aplicación en exteriores.
4. **Sistema de evaluación:**
3
5. **Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo, Nº 71352 ,71355, 71364,71375,71387, 71392, 71412,71421,71427,71442, 71474,71476, 71484, 75258 con fechas febrero, marzo, abril de 2004 en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y ensayo nº 4009483 con fecha mayo de 2004, 09/1081-3153 con fecha enero de 2010 y nº, 31213991 con fecha noviembre de 2006, en APPLUS nº 0370 (Barcelona), obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
6. **Prestaciones declaradas :**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase A1 _{fl} y A1	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ NPD NPD	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 02/01/2025



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND BLANCO Nº: 110040 EN-12004:2007+A1:2012 Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación de pavimentos y revestimientos interiores. Para encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto. No adecuado para aplicación en exteriores.	
Reacción al fuego:	Clase A1 _{fl} y A1
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción:	≥ 0,5N/mm ²
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	≥ 0,5N/mm ²
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad