

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 110064

1. **Producto:**
PEGOLAND GRIS
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
Adhesivo cementoso PEGOLAND GRIS, para la colocación de pavimentos y revestimientos interiores. Para el encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto, no adecuado para aplicación en exterior.
4. **Sistema de evaluación:**
3
5. **Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo nº 71351, 71358, 71363, 71377, 71388, 71394, 71411, 71439, 71444, 71454, 71457, 71468, 71470, 71472, 71483, 74809, 81169, 87258 con fechas, febrero, marzo, abril, junio y septiembre de 2004 en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y ensayo nº 31212766 realizado en agosto de 2006 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase A1fl y A1	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ NPD NPD	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 02/01/2025



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND GRIS Nº: 110064 EN-12004:2007+A1:2012 Adhesivo cementoso para suelos y paredes, no adecuado para aplicación en exterior	
Reacción al fuego:	Clase A1fl y A1
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción:	≥ 0,5N/mm ²
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	≥ 0,5N/mm ²
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad