

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 650109-01

1. **Produto:**
PAVILAND INDUSTRIAL 15R AUTONIVELANTE
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA SL situado em:
Avda. Agrupación Córdoba nº 17,
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Pavimento autonivelante de cimento rápido, tipo CT-C40-F5-A12, para uso industrial em interiores em espessuras de 5 a 15mm.
4. **Sistema de avaliação:**
4
5. **Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo	Classe A1	EN-13813:2014
Emissão de substâncias corrosivas	CT	
Permeabilidade à água	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	
Resistência à Compressão	C40	
Resistência à Flexão	F5	
Resistência ao desgaste	A12	
Isolamento acústico	NPD	
Absorção acústica	NPD	
Resistência Térmica	NPD	
Resistência Química	NPD	
Sustâncias perigosas	Ver Ficha de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.
Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Córdoba, 10/09/2019



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL
Avda Agrupación Córdoba nº 17
14014 Córdoba (Córdoba)
15

PAVILAND INDUSTRIAL 15R AUTONIVELANTE

Nº: 650109-01

EN-13813

Pavimento autonivelante de cimento rápido, tipo CT-C40-F5-A12, para uso industrial em interiores em espessuras de 5 a 15mm .

Reação ao fogo: Classe A1

Emissão de substâncias corrosivas: CT

Desempenho:

- Resistência à Compressão: C40
- Resistência à Flexão: F5
- Resistência ao desgaste: A12

Sustâncias perigosas: Ver Ficha de segurança