


DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES Nº: 100050-434

1. **Produto:**
PEGOLAND GEL PORCELANICO C2TE BLANCO
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA SL com domicílio em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Adesivo cimentício melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, Pegoland Gel Porcelanico C2TE Blanco para a colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e lambris, revestimentos de piscinas e aquecimento radiante e sobreposições em pavimentos interiores, adesão de todo o tipo de peças cerâmicas, grés porcelânico, mármore, granito e pedra natural.
4. **Sistema de avaliação:**
3
5. **Organismos notificados:**
Foram realizados os testes tipo nº 01-18/032172/1 com data de outubro de 2018, nº 01-19/043045/1 com data de novembro de 2019, nº 01-21/001079/1, com data de janeiro de 2021, nº 01-21/006896/1, 01-21/005758/1, 01-21/006034/1, 01-21/006865/1 e 01-21/006032/1 com data de março de 2021 e nº 001-23/035498/1 com data de setembro de 2023, em CEMOSA nº 1377 (Málaga) obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
6. **Prestações declaradas:**

Características essenciais	Prestações	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2008+A1:2012
Aderência: - Aderência inicial à tração	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água - Aderência à tração após envelhecimento térmico - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Substâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

As características do produto identificado no ponto 1 estão em conformidade com as características declaradas no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/3110, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Málaga, 03/01/2025



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 19	
PEGOLAND GEL PORCELANICO C2TE BRANCO Nº: 100050-434 EN-12004:2008+A1:2012 Adesivo cimentício melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliando para pavimentos e paredes, aplicação em interior e exterior.	
Reação ao fogo:	Classe E
Aderência: - Aderência inicial à tração:	≥ 1N/mm ²
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água: - Aderência à tração após envelhecimento térmico: - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo:	≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ²
Substâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança