



DÉCLARATION DE PERFORMANCES
N° : 230048

1.- Produit :
MORCEMDRY FIX

2.-Usage prévu :
Membrane d'étanchéité CM02 mono-composant, renforcée par des fibres, à durcissement et séchage rapide, sans poussière, dotée d'une grande flexibilité et d'un temps ouvert prolongé, destinée à l'étanchéité.

3.-Fabricant :
GRUPO PUMA SL domicilié à : Avda. Agrupación Córdoba nº 17 ,14014 Córdoba www.grupopuma.com

4.- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) :
3 pour l'étanchéité à l'eau et 4 pour les autres caractéristiques.

5.- Organisme notifié :
APPLUS nº 370

6.-Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Notes	Spécification technique harmonisée
Résistance à l'adhérence initiale en traction	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2	UNE- EN-14891 :2017
Étanchéité	Aucune pénétration	A.7	
Résistance à la propagation des fissures	$\geq 0.75 \text{ mm}$	A.8 et conditions déclarées	
Durabilité de l'adhérence initiale en traction face à l'action du climat / vieillissement thermique	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5	
Durabilité de l'adhérence initiale en traction face à l'action de l'eau / humidité	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 ou A.6.4	
Durabilité de l'adhérence initiale en traction face au contact avec l'eau de chaux	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9	
Durabilité de l'adhérence initiale en traction face au gel et aux cycles gel/dégel	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6	
Substances dangereuses	Section 4.2		

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3, conformément au Règlement (UE) 2024/3110.
Signé par et au nom du fabricant :
Lieu et date d'émission : Córdoba, 26/02/26

Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA
Avda. Agrupación Córdoba nº 17
14014 Córdoba
25
Nº: 230048

UNE-EN-14891

MORCEMDRY FIX

Membrane d'étanchéité mono-composant, renforcée par des fibres, à durcissement et séchage rapide, sans poussière, dotée d'une grande flexibilité.

Résistance à l'adhérence initiale en traction	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Étanchéité	Aucune pénétration
Résistance à la propagation des fissures	$\geq 0.75 \text{ mm}$
Durabilité de l'adhérence initiale en traction face à l'action du climat / vieillissement thermique	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Durabilité de l'adhérence initiale en traction face à l'action de l'eau / humidité	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Durabilité de l'adhérence initiale en traction face au contact avec l'eau de chaux	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Durabilité de l'adhérence initiale en traction face au gel et aux cycles gel/dégel	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$