

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° : 120032-158

1. **Produit :**
PEGOLAND ESPECIAL GRIS
2. **Fabricant :**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Mortier-colle à base de ciment à prise normale, à glissement réduit et à temps ouvert prolongé, Pegoland Especial Gris, destiné au collage de carreaux à absorption > 3 % et de mosaïques en verre, pour revêtements de sols et muraux intérieurs, ainsi que pour sols extérieurs. Adapté aussi à la pose de carreaux de à faible absorption (≤ 3 %) sur sols et murs intérieurs résidentiels et à usage public piétonnier, à condition que le côté le plus long du carreau soit ≤ 30 cm.
4. **Système d'évaluation :**
3
5. **Organisme notifié :**
Des essais de type n° 71383, 71416, 71426, 71447, 75449, 79618 et 80108 ont été réalisés en mars, avril, juin et septembre 2004, ainsi que l'essai n° 201/1/2012/252 en janvier 2012, chez CEMOSA n° 1377 (Málaga), et les essais n° 5029472 et 5026638 en juillet et septembre 2005 chez APPLUS n° 0370 (Barcelone). Les mêmes résultats ont été obtenus pour tous les sites de production.
6. **Performances déclarées :**


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence : - Adhérence initiale par traction	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Durabilité : - Adhérence par traction après action de l'eau - Adhérence par traction après vieillissement thermique - Adhérence par traction après cycles gel/dégel	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :

Date et Lieu d'émission : Málaga, 07/01/2025



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez

 0370,1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND ESPECIAL GRIS N° : 120032-158 EN-12004 :2007+A1:2012 Mortier-colle à base de ciment à prise normale, à glissement réduit et à temps ouvert prolongé, pour revêtements de sols et muraux intérieurs, ainsi que pour sols extérieurs.	
Réaction au feu :	Classe E
Adhérence : - Adhérence initiale par traction	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$
Durabilité : - Adhérence par traction après action de l'eau - Adhérence par traction après vieillissement thermique - Adhérence par traction après cycles gel/dégel	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité