

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° : 100020

1. **Produit :**
PEGOLAND SUPERFLEX BLANC
2. **Fabricant :**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante :
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Mortier-colle à base de ciment amélioré, hautement déformable, à glissement réduit et à temps ouvert rallongé, PEGOLAND SUPERFLEX BLANC, pour le collage de revêtements de sols et muraux, en intérieur et en extérieur. Spécialement indiqué pour les façades, les sols de grandes surfaces, les planchers chauffants, les poses en superposition, les chambres frigorifiques, les piscines et les systèmes d'imperméabilisation à base de ciment.
4. **Système d'évaluation :**
3
5. **Organisme notifié :**
Les essais de type n° 001-22/028186/1, 001-22/028185/1, 001/028188/1 et 001-22/028189/1 de septembre 2022, ainsi que 001-23/003057/1 de janvier 2023 et 001-23/015402/1 de mai 2023, ont été réalisés par CEMOSA n° 1377 (Málaga).
6. **Performances déclarées :**


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe E	EN-12004 :2007+A1:2012
Adhérence : - Adhérence initiale par traction	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilité : - Adhérence par traction après action de l'eau - Adhérence par traction après vieillissement thermique - Adhérence par traction après cycles gel/dégel	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :

Date et Lieu d'émission : Málaga, 08/01/2025



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 22	
PEGOLAND SUPERFLEX BLANCO Nº : 100020 EN-12004 :2007+A1:2012 Mortier-colle à base de ciment amélioré, hautement déformable, à glissement réduit et à temps ouvert rallongé, destiné au collage de revêtements de sols et murs, en intérieur et en extérieur. Spécialement indiqué pour les façades, les sols de grandes surfaces, les planchers chauffants, les poses en superposition, les chambres frigorifiques, les piscines et les systèmes d'imperméabilisation à base de ciment.	
Réaction au feu :	Classe E
Adhérence : - Adhérence initiale par traction	≥ 1N/mm ²
Durabilité : - Adhérence par traction après action de l'eau - Adhérence par traction après vieillissement thermique - Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ²
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité