

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 100595

**1. Produto:**

PEGOLAND GEL S1 GRIS

**2. Fabricante:**

GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicilio em:

Avda. Agrupación Córdoba, 17

14014 Córdoba (Córdoba)

www.grupopuma.com

**3. Utilização prevista:**

Adesivo cimentício melhorado deformável, com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, PEGOLAND GEL S1 GRIS, para colagem de revestimentos e pavimentos, em interiores e exteriores; especialmente indicado para fachadas, pavimentos de grandes superfícies, peças de grande formato, sobreposições, câmaras frigoríficas, sistemas de piso radiante, piscinas e aplicação sobre sistemas de impermeabilização cimentícios.

**4. Sistema de avaliação:**

3

**5. Organismos notificados:**

Foram realizados os ensaios tipo nº 01-19/032365/1 com data de agosto de 2019, 01-20/022675/1 com data de julho de 2020, 01-21/007371/1 com data de março de 2021, 01-21/014841/1 com data de maio de 2021 e 001-22/036946/1 com data de novembro de 2022 em CEMOSA nº 1377 (Málaga) obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.

**6. Desempenho declarado:**

| Características essenciais                                                                                                                                            | Desempenho                                                              | Especificações técnicas harmonizadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Reação ao fogo:</b>                                                                                                                                                | Classe E                                                                | EN-12004:2007+A1:2012                |
| <b>Aderência:</b><br>- Aderência inicial à tração                                                                                                                     | $\geq 1\text{N/mm}^2$                                                   |                                      |
| <b>Durabilidade:</b><br>- Aderência à tração após imersão em água<br>- Aderência à tração após envelhecimento térmico<br>- Aderência à tração após ciclos gelo/degelo | $\geq 1\text{N/mm}^2$<br>$\geq 1\text{N/mm}^2$<br>$\geq 1\text{N/mm}^2$ |                                      |
| <b>Sustâncias perigosas:</b>                                                                                                                                          | Ver Ficha de Segurança                                                  |                                      |

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6  
A presente declaração de prestações é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) nº2024/3110,  
sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 08/01/2025



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <br>1377                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| GRUPO PUMA ESPAÑA SL<br>Avda. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)<br>19                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| <p><b>PEGOLAND GEL S1 GRIS</b><br/> <b>Nº: 100595</b><br/> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b></p> <p>Adesivo cimentício melhorado deformável, com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, para pavimentos, paredes e fachadas, adequado para aplicações no interior e no exterior.</p> |                                                                      |
| <b>Reação ao fogo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Classe E                                                             |
| <b>Aderência:</b><br>- Aderência inicial à tração:                                                                                                                                                                                                                                      | ≥ 1N/mm <sup>2</sup>                                                 |
| <b>Durabilidade:</b><br>- Aderência à tração após imersão em água:<br>- Aderência à tração após envelhecimento térmico:<br>- Aderência à tração após ciclos gelo/degelo:                                                                                                                | ≥ 1N/mm <sup>2</sup><br>≥ 1N/mm <sup>2</sup><br>≥ 1N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Sustâncias perigosas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Ver Ficha de Segurança                                               |