

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 100003-146

1. **Produto:**
PEGOLAND FLEX BLANCO
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicilio em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Adesivo cimentício melhorado, deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, PEGOLAND FLEX BLANCO, para colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e sobreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentícias, adesão a todo o tipo de peças cerâmicas, grés porcelânico, mármore, granito e pedra natural.
4. **Sistema de avaliação:**
3
5. **Organismo notificado:**
Foram realizados os ensaios de tipo n.º 18/17090-1233, 18/17555-1991, 18/17129-1303, 18/17292-1503, 18/17043-1128, 18/17056-1157, 18/17587-2050, 18/17226-1411, 18/17536-1948 com data de setembro de 2018 e n.º 18/17962-2671, 18/17962-2670 com data de outubro de 2018 e n.º 18/18552-3573, 18/18553-503, 19/18553-504, 19/18554-146, com data de janeiro de 2019 e n.º 18/18546-3565, 18/18548-3566, 18/18549-501 com data de fevereiro de 2019, na APPLUS n.º 0370 (Barcelona), obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
6. **Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: – Aderência Inicial à Tração	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água – Aderência à Tração após envelhecimento térmico – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) 2024/3110, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.
Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Alverca, 08/01/2025



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



0370

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
18

PEGOLAND FLEX BLANCO
Nº: 100003-146
EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentício melhorado deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e sobreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentícias.

Reação ao fogo: Classe E

Aderência:
– Aderência Inicial à Tração: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Durabilidade:
– Aderência à Tração após imersão em água: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
– Aderência à Tração após envelhecimento térmico: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
– Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Sustâncias perigosas: Ver Ficha de Segurança