

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 100096

- Produto:**
PEGOLAND FAST FLUIDO
- Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicílio em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
- www.grupopuma.com Utilização prevista:**
Cola cimentosa melhorada de secagem rápida com tempo aberto alargado, Pegoland Fast Fluido, para a colocação de todo o tipo de peças cerâmicas em pavimentos interiores e exteriores.
- Sistema de avaliação:**
3
- Organismos notificados:**
Foram realizados os ensaios tipo nº 71413 com data de 23 de janeiro de 2004 em CEMOSA nº 1377 (Málaga)
- Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Rápida aderência à tração. - Aderência inicial à tração	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água - Aderência à tração após envelhecimento térmico - Aderência à tração após envelhecimento térmico	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.
A presente declaração de prestações é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) nº2024/3110, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Málaga, 03/01/2025



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND FAST FLUIDO Nº: 100096 EN 12004:2007+A1:2012 Cola cimentosa melhorada de secagem rápida com tempo aberto alargado, para a colocação de todo o tipo de peças cerâmicas em pavimentos interiores e exteriores.	
Reação ao fogo:	Classe E
Aderência: - Rápida aderência à tração.: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ - Aderência inicial à tração: $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água: $\geq 1\text{N/mm}^2$ - Aderência à tração após envelhecimento térmico: $\geq 1\text{N/mm}^2$ - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo: $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança