



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: 100010-143

1. Produto:

PEGOLAND PORCELANICO FLEXIBLE BLANCO

2. Fabricante:

GRUPO PUMA ESPAÑA SL com sede em:

Avda. Agrupación Córdoba, 17

14014 Córdoba (Córdoba)

www.grupopuma.com

3. Utilização prevista:

Adesivo cimentício melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, Pegoland Porcelanico Flexible Blanco, para a colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e lambris, revestimento de piscinas, aquecimento radiante, sobreposição em pavimentos interiores, adesão de todo o tipo de peças cerâmicas, grés porcelânico, mármore, granito e pedra natural.

4. Sistema de avaliação:

3

5. Organismos notificados:

Foram realizados os ensaios tipo nº 01-18/000689/1 de noviembre de 2017, nº 01-21/001077/1, 01-21/000832/1, 01-21/003987/1 com data de janeiro de 2021, nº 01-21/002814/1, 01-21/003982/1 com data de fevereiro de 2021, nº 01-21/005945/1, 01-21/006033/1, 01-21/005777/1, 01-21/007635/1, 01-21/006975/1, 01-21/007520/1 com data de março de 2021 e nº 01-21/020247/1 com data de junho de 2021 na CEMOSA nº 1377 (Málaga), obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.

6. Desempenho Declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo :	Classe E	EN- 12004:2007+A1:2012
Aderência: – Aderência Inicial à Tração	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água – Aderência à Tração após envelhecimento térmico – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/3110, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2. Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Alverca, 03/01/2025

Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 17	
PEGOLAND PORCELANICO FLEXIBLE BLANCO N°: 100010-143 EN-12004:2007+A1:2012 Adesivo cimentício de presa normal com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para pavimentos e paredes, aplicação em interiores e exteriores.	
Reação ao fogo :	Classe E
Aderência: – Aderência Inicial à Tração:	≥ 1 N/mm ²
Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água: – Aderência à Tração após envelhecimento térmico: – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo:	≥ 1 N/mm ² ≥ 1 N/mm ² ≥ 1 N/mm ²
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança