



grupopuma
ALGERIE

Garantie pour la construction

SYSTÈME DRYPOOL

Pour l'imperméabilisation
et le revêtement des piscines

Siège & Usine :

B.P. 828 Zone Industrielle de Sidi-Bel-Abbès

Tél. : + 213 (0) 48 70 34 34 / + 213 (0) 48 70 35 35

Fax : + 213 (0) 48 70 35 55

E-mail : info@grupopuma-dz.com

www.grupopuma-dz.com

SYSTÈME DRYPOOL

Les composants

IMPERMÉABILISATION ET REVÊTEMENT

Pour une application de base :

MORCEMDRY R (mono-composant)

- Mortier pour la pose de revêtements étanches.
- Une épaisseur de 5 mm assure l'étanchéité de la cuvette de la piscine.
- Disponible en deux couleurs (blanc et gris), il peut parfaitement être recouvert par un revêtement céramique à l'aide du Pegoland Especial C1 TE.

PEGOLAND ESPECIAL C1 TE

- Adhésif à base de ciment offrant des prestations élevées.
- Il permet la pose de pièces en céramique présentant une absorption de plus de 3% et de mosaïques vitreuses, notamment dans les piscines.

Pour une application plus exigeante :

MORCEMDRY F (bi-composant)

- Mortier étanche bi-composant pour l'imperméabilisation d'éléments de construction. Idéal pour les piscines. Une épaisseur de 3 mm assure l'étanchéité de la cuvette de la piscine.
- Sa déformabilité le rend idéal pour les réparations et pour l'imperméabilisation d'éléments susceptibles de subir de petits mouvements.
- Armé à l'aide d'une maille, il sert à combler les petites fissures.

PEGOLAND FLEX C2 TE S1

- Adhésif à base de ciment offrant des prestations élevées, flexible, déformable et présentant une forte adhérence.
- Il permet la pose de pièces plus ou moins absorbantes. Idéal pour le revêtement de piscines imperméabilisées à l'aide de MORCEMDRY F.

JOINTOIEMENT

Nous choisirons le mortier adapté en fonction des exigences de l'application.

MORCEMCOLOR EPOXI RG

- Mortier époxy bi-composant pour les joints. Pour sceller les carreaux de faïence, les dalles, les plaques, les briques, etc., qui doivent supporter des charges chimiques ou mécaniques à pression élevée (piscines, industries chimique et alimentaire, laboratoires, hôpitaux, abattoirs, cuisines, etc.).

MORCEMCOLOR PLUS CG2 Ar W

- Mortier accompagné d'un additif et coloré intégrant des liants mixtes très fins et plastiques. Pour combler des joints de 2 à 15 mm sur tous types de revêtements céramiques. Spécial pour jointoiment des pièces peu poreuses (grès porcelaineux) et des piscines.